Wandhalterungen für Rohrschellen

Befestigungsflansch aus Edelstahl

Wandhalterung aus Edelstahl rostfrei

Wandhalterungen für Rohrschellen, die gerade bei vorgehängten Fassaden immer häufiger eingesetzt werden, werden inhouse bei BRANDT Edelstahldach in Köln produziert.

Der spezielle Halter der BRANDT Edelstahldach besteht aus einer 30 x 4mm starken Edelstahlgrundplatte mit zwei 0,7mm Bohrungen. Auf diesem Flachmaterial mit der Werkstoffnummer 1.4301 ist eine Gewindekombimuffe aus der gleichen Qualität zur Aufnahme eines M8/M10 Gewindes aufgebracht.

perfekte Intgration bei Rohrschellen

Das Besondere besteht darin, dass bei dem Befestigungsflansch die Kanten nachträglich bearbeitet werden und die Edelstahlmuffe nicht durch aufwendiges Schweißen an die Platte angebracht wird, sondern im „Taumelverfahren".

Dies hat den Vorzug, dass eine Nachbehandlung der Schweißnähte überflüssig wird und bedingt durch den Edelstahl das Material auch in schwierigen Anwendungsbereichen absolut beständig bleibt.
Gerade in den Fällen, wo diese Halter zum Einsatz kommen, sprich in großen Höhen, versteckten Nischen usw. stellen diese weitestgehend korrosionssicheren Wandhalterungen einen unschätzbaren Wert dar.

Edelstahlmuffe mit Kombigewinde M8/M10

FB Edelstahldach GmbH
Niederkasseler Strasse 3d, 51147 Köln
Tel +49 (0)2203 63964
Email info@brandtedelstahldach.de
Web www.brandtedelstahldach.de

ferrinox® Dachentwässerungs-Systeme von BRANDT Edelstahldach